

## LEÍRÁS:

A Dura Cover Concrete egy nagyon erős öntapadó védőszövet falak, padlók és lépcsők ideiglenes védelmére. A védőanyag három rétegből áll. Az alsó réteg folyadékálló, és öntapadó réteggel van ellátva. Egyedülálló tapadása miatt a Dura Cover Concrete vízszintes, valamint függőleges állásban is használható. A felső réteg jó folyadék- és olajelnyelő, nem szőtt. A Dura Cover Concrete a lehető legjobb védelmet biztosítja intenzív tevékenységek közben. A Dura Cover Concrete alkalmazásával gyorsan és egyszerűen biztosítható a betonfalak, padlók vagy lépcsők védelme.



## ALKALMAZÁSOK:

- > KEMÉNY (ELŐREGYÁRTOTT) BETONPADLÓK BORÍTÁSA
  - > VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES (ELŐREGYÁRTOTT) BETONFELÜLETEK BORÍTÁSA
  - > (ELŐREGYÁRTOTT) BETONFALAK, FOLYOSÓK ÉS LÉPCSŐK BORÍTÁSA
- \* a betonnak teljesen megkötve kell lennie

## JELLEMZŐK:

- > GYORSAN ÉS KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
- > ÜTÉSELNYELŐ FELSŐ RÉTEG
- > FOLYADÉK- & OLAJELNYELŐ FELSŐ RÉTEG
- > FOLYADÉKTÖMÖR RÉTEG
- > ERŐS, ÖNTAPADÓ ALSÓ RÉTEG
- > ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

## MŰSZAKI ADATOK:

Alkalmazás időtartama		3 hónap (max. 40°C)
Tárolás (függőlegesen)		12 hónap (25°C+/- 10%)
Vastagság (0.5kPa)	ISO 9073-2	2,4mm
Tömeg	ISO 9073-1	350 g/m <sup>2</sup>
Szakítószilárdság	ISO 9073-3	800 N/5cm
Szakítószilárdság	ISO 9073-3	600 N/5cm
Szúrásállóság	ISO 12236	>2.5kN
Vízelnyelés	ISO 9073-6	450%
Olajelnyelés		470%
Rétegelválás		24 N/10cm
Gördülési hossz	EN 1721	200 mm
Standard méretek		25m x 1m

## Összetétel:

Anyag	Nem szőtt, 100% PP szálból előállítva
Öntapadó réteg	Akril vízbázisú
Szín	Szürke
Laminált lap	Laminált, folyadéktömör réteg