

LEÍRÁS:

Az Uni Cover Basic egy öntapadós védőfólia a sima felületek és anyagok, például üveg, ajtók, ablakkeretek és homlokzati panelek védelmére. Az Easydek Uni Cover Basic védőborítás az építkezési, felújítási és karbantartási munkák során keletkező szennyeződések és károk megelőzésére alkalmas.



ALKALMAZÁSOK:

- ◇ ALUMÍNIUM VÉDELME
- ◇ ÜVEG VÉDELME
- ◇ ABLAKKERETEK VÉDELME
- ◇ VÍZVEZETÉKEK VÉDELME
- ◇ KONYHAI FELÜLETEK VÉDELME
- ◇ ACÉL VÉDELME
- ◇ FÉM VÉDELME
- ◇ MINDENFAJTA SIMA FELÜLET VÉDELME

JELLEMZŐK:

- ◇ GYORSAN FELHASZNÁLHATÓ
- ◇ JÓ TAPADÁS ESŐBEN ÉS SZÉLBEN
- ◇ ÁTLÁTSZÓ
- ◇ NEM HAGY RAGASZTÓANYAG-MARADÉKOT
- ◇ AKÁR 4 HÉTIG IS HASZNÁLHATÓ

MŰSZAKI ADATOK:

Alkalmazás időtartama	4 hét (legfeljebb 40° C)
Tárolás	12 hónap (5° - 30° C)
Vastagság	50 µm +/- 10%
Tapadás acélon	0,55 N/cm
Tekerceslés	Normál (ragasztó belül)
Mag	Karton cső

ÖSSZETÉTEL:

Anyag	Polietilén LLDPE
Tapadó réteg	Akril vízbázisú
Szín	Kék/Átlátszó