

LEÍRÁS:

Az Easydek Multi Cover Air Pro egy nagy légáteresztésű öntapadós vattajellegű anyag újonnan lefektetett padlókhöz. A Multi Cover Air Pro több rétegből áll. Az alsó réteg egy könnyű tapadós rostos vatta. Ez a membrán alulról vízáteresztő, felülről vízálló. Ez azt jelenti, hogy a Multi Cover Air Pro nem befolyásolja az újonnan lefektetett padlók kötését. A Multi Cover Air Pro áteresztőképessége a legnagyobb: 2 liter/m² 24 óránként. Ezenkívül csúszásgátló bevonattal van ellátva. Ez a bevonat vízhatlan, ami azt jelenti, hogy nyugodtan lefektethető újonnan elkészült padlóra.

**ALKALMAZÁSOK:**

- ◇ BEVONAT TERMÉSZETES KŐRE
- ◇ BEVONAT ÖNTÖTT CEMENTPADLÓKRA
- ◇ BEVONAT BETONPADLÓKRA
- ◇ BEVONAT PARKETTÁRA
- ◇ BEVONAT TERMÉSZETES KŐPADLÓKRA
- ◇ BEVONAT ÖNTÖTT PADLÓKRA

JELLEMZŐK:

- ◇ NAGYFOKÚ ÁTERESZTÉS
- ◇ ÜTÉSELNYELŐ
- ◇ NEDVESSÉGÁTERESZTŐ
- ◇ FELÜLRŐL VÍZÁLLÓ
- ◇ ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

MŰSZAKI ADATOK:

Alkalmazás időtartama	3 hónap (max. 40° C)
Tárolás	Korlátlan (5°C – 30°C) (szárazon, közvetlen napfénynek nem kitéve)
Vastagság	3,5 mm +/- 10%
Tömeg	160 gr/m ² Szakítószilárdság (hosszirányban) Min. 125N/5cm
Szakítószilárdság (keresztirányban)	Min. 150N/5cm
Nyúlás @ Fmax [hosszirányban]	Max. 125%
Nyúlás @ Fmax [keresztirányban]	Max. 150%
Csúszásmentesség	150 N/A4 Minta
Vízgőz áteresztő képesség	2000 g/m ² /24ó
Hidrostatikus besorolás (vízoszlop)	250cm
Feltekercs	Fordított tekercs (ragasztó a külső oldalon)
Mag	Karton cső

ÖSSZETÉTEL:

Anyag	Nem szőtt 100% PES anyag
Öntapadó réteg	Akril vízbázisú
Szín	Fehér
Felső réteg	laminált légáteresztő, nem szőtt