

**LEÍRÁS:**

A Multi Cover Air+ egy öntapadó gyapjú, amelyet padlók és a lépcsők ideiglenes védelmére használnak. A gyapjú két rétegből áll. A csúszásgátló alsó réteg nem szőtt és speciális vízálló ragasztóréteggel van ellátva, ami megakadályozza a padlón való elmozdulását. A felső rétegen keresztül a maradék nedvesség el tud párologni az alatta lévő padlóról. Ezen réteg felülről vízálló. A Multi Cover Air+ gyorsan és egyszerűen helyezhető a padló és a lépcsők védelmére.

**ALKALMAZÁSOK:**

- ◇ KEMÉNY PADLÓK BORÍTÁSA
- ◇ BORÍTÁS PU FELSŐ RÉTEGGEL ELLÁTOTT ÖNTÖTT PADLÓKHOZ
- ◇ ELŐREGYÁRTOTT BETON BORÍTÁSA
- ◇ ELŐREGYÁRTOTT LÉPCSŐK BORÍTÁSA
- ◇ ELŐREGYÁRTOTT ERKÉLYEK BORÍTÁSA
- ◇ PARKETTAPADLÓK BORÍTÁSA
- ◇ LAKKOZOTT LÉPCSŐK BORÍTÁSA

**JELLEMZŐK:**

- ◇ GYORSAN ÉS KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
- ◇ BIZTONSÁGOS JÁRÁS A CSÚSZÁSMENTES RÉTEGNEK KÖSZÖNHETŐEN
- ◇ ÜTÉSELNYELŐ ÉS VÍZÁLLÓ FELSŐ RÉTEG
- ◇ ÁTERESZTŐ ALSÓ RÉTEG
- ◇ ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ
- ◇ A KÉNYELMES FORMÁTUMNAK KÖSZÖNHETŐEN ALKALMAS LÉPCSŐK BORÍTÁSÁRA

**MŰSZAKI ADATOK:**

Alkalmazás időtartama	3 hónap (max. 40° C)
Tárolás	12 hónap (5°C – 30°C) (szárazon, közvetlen napfénynek nem kitéve)
Vastagság	2,5 mm +/- 10%
Tömeg	160 gr/m <sup>2</sup> Szakítószilárdság (hosszirányban) Min. 100N/5cm
Szakítószilárdság (keresztirányban)	Min. 100N/5cm
Nyúlás @Fmax [hosszirányban]	Max. 125%
Nyúlás @ Fmax [keresztirányban]	Max. 150%
Csúszásmentesség	150 N/A4 Minta
Vízgőz áteresztő képesség	70 g/m <sup>2</sup> /24ó
Feltekerés	Fordított tekeres (ragasztó a külső oldalon)
Mag	Karton cső

**ÖSSZETÉTEL:**

Anyag	Nem szőtt 100% PES szálból előállítva
Öntapadó réteg	Akril vízbázisú
Szín	Fehér
Laminált:	Légáteresztő PE-film